



KLX250 / 2012

Enduro-Supermoto maschine

Mit der KLX250 finden Sie immer den richtigen Weg: Ob Off-Road, auf Landstrassen oder in der Stadt. Mit der KLX250 sind Sie immer und überall Herr der Lage. Supermoto Version ab sofort erhältlich! OK ab 18!

CHF 6'490

Alle Preise verstehen sich als netto
inkl. 8% MWST exkl.
Ablieferungspauschale. Gültig ab
01.12.2011

Kawasaki

Merkmale

KLX250 / 2012



Rahmen und Schwinge



Ergonomie



Scheinwerfer



Volldigitale Instrumente



Federung



Auspuffanlage

Weitere Merkmale



Kraftstoff-Einspritzung



ALUMINIUM
UNTERBODENSCHUTZ
CHF 113.40

Motor

Motor typ	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzyylinder
Hubraum	249 cm ³
Bohrung x Hub	72,0 x 61,2 mm
Verdichtungsverhältnis	11,0:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 4 Ventile
Gemischaubereitung	Kraftstoffeinspritzung: Ø 34 mm x 1 (Keihin)
Zündung	Digitale Kondensatorzündung (CDI)
Starter	Elektrisch
Schmiersystem	Druckumlaufschmierung, Nassumpf

Antrieb

Getriebe	Sechsganggetriebe
Endantrieb	Kette
Primärübersetzung	2.800 (84/30)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	3.000 (30/10)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	2.000 (30/15)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1.500 (27/18)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1.250 (25/20)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	1.050 (21/20)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	0.952 (20/21)
Endübersetzung	3.000 (42/14)
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt

Chassis / Rahmen

Rahmentyp	Perimeter, hochfester Stahl
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	26,5 Grad / 105 mm
Radfederweg, vorn	255 mm
Radfederweg, hinten	230 mm
Reifen, vorn	3.00-21 51P
Reifen, hinten	4.60-18 63P
Lenkwinkel, links / rechts	45 Grad/45 Grad

Federelemente

Radaufhängung, vorn	43 mm Upside-down-Teleskopgabel 16-fach einstellbar
Radaufhängung, hinten	Neue Uni-Trak-Federung 16-fach einstellbar 16-fach einstellbar voll einstellbar

Bremsen

Bremse, vorn	Scheibe, Ø 250 mm Doppelkolben-Schwimmsattel
Bremse, hinten	Scheibe, Ø 240 mm Einkolben-Schwimmsattel

Masse und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2.200 mm x 820 mm x 1.205 mm
Radstand	1.430 mm
Bodenfreiheit	285 mm
Sitzhöhe	890 mm
Tankinhalt	7,7 litres
Gewicht fahrfertig	138 kg

Leistung

Maximale Leistung	16 kW (22 PS) bei 7.500/min
Maximales Drehmoment	20,5 Nm (2,1 mkg) bei 7.000/min