



Versys Tourer / 2012

Versys Tourer

Um eine lange Tour ganz locker verlängern zu können, steht die Versys Tourer bereit. Dieser perfekt abgestimmte Allrounder bietet Koffer in Fahrzeugfarbe, Vario-Windschutzscheibe und Hand-Protektoren.

CHF 12'090

Alle Preise verstehen sich als netto
inkl. 8% MWST exkl.
Ablieferungspauschale. Gültig ab
01.12.2011



Pearl Solar Yellow /
Ebony



12MY_Versys_Tourer
_BLK

Merkmale

Versys Tourer / 2012



Versys Handschützer



Versys Gepäckkoffer



Versys Tankschutz



Versys Varioscreen

Zubehör

Versys Tourer / 2012



SCHUTZFOLIE
MOTORRADKOFFER (SET)
CHF 54.90



MOTORSCHUTZ
CHF 279.00



KNEE PADS
CHF 41.70

Weiteres Zubehör



NIEDRIGERER GELSITZ
CHF 499.00



12V STECKDOSE
Preis ab CHF 179.00



HEIZGRIFFE
Preis ab CHF 289.00



HÖHERER GELSITZ
CHF 499.00



BÜGELSCHLOSS
Preis ab CHF 129.00



SET
KOFFERINNENTASCHE
N (2x34L)
CHF 94.90

Motor

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihen-zweizylinder
Hubraum	649 cm ³
Bohrung x Hub	83 x 60 mm
Verdichtungsverhältnis	10.6:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 8 Ventile
Gemischaubereitung	Kraftstoffeinspritzung: Ø 38 mm x 2 (Keihin)
Zündung	Digital
Starter	Elektrostarter
Schmiersystem	Druckumlaufschmierung, Semi-Trockensumpf

Antrieb

Getriebe	Sechsganggetriebe
Endantrieb	Dichtring-Kette
Primärübersetzung	2.095 (88/42)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	2.438 (39/16)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	1.714 (36/21)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1.333 (32/24)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1.111 (30/27)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	0.966 (28/29)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	0.852 (23/27)
Endübersetzung	3.067 (46/15)
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt

Chassis / Rahmen

Rahmentyp	Diamantrahmen aus hochfestem Stahl
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	25° / 108 mm
Radfederweg, vorn	150 mm
Radfederweg, hinten	145 mm
Reifen, vorn	120/70ZR17M/C (58W)
Reifen, hinten	160/60ZR17M/C (69W)
Lenkwinkel, links / rechts	35° / 35°

Federelemente

Radaufhängung, vorn	41-mm-Upside-down-Teleskop abel mit (rechtsseitiger) stufenlos einstellbarer Zugstufendämpfung und einstellbarer Federbasis
Radaufhängung, hinten	Seitlich montiertes Einzelfederbein mit 13-stufig einstellbarer Zugstufendämpfung und 7-stufig einstellbarer Federbasis

Bremsen

Bremse, vorn	semi-schwimmend gelagerte 300-mm-Doppelscheibenbremse im Petal-Design Doppelkolben-Schwimmsattel
Bremse, hinten	220-mm-Scheibenbremse im Petal-Design Einkolben-Schwimmsattel

Masse und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2,125 mm x 840 mm x 1,330 mm
Radstand	1,415 mm
Bodenfreiheit	180 mm
Sitzhöhe	845 mm
Tankinhalt	19 Liter
Gewicht fahrfertig	209 kg

Leistung

Maximale Leistung	47 kW (64 PS) bei 8.000/min
Leistungsbeschränkte Version (Umrüstkit)	25 kW (34 PS) bei 6.500/min
Maximales Drehmoment	61 Nm (6,2 mkp) bei 6.800/min