



## Z750R (ABS) / 2012

# Z750R

Durch besondere Upgrades am Chassis und bei den Bremsen wird die Z750R zum Edelrenner in der Mittelklasse. Mit diesem Bike kommt ein neues Fahrgefühl in die populäre Naked-Bike-Klasse. Auch als 25kW (34PS) Version erhältlich.

**CHF 11'590**

Alle Preise verstehen sich als netto  
inkl. 8% MWST exkl.  
Ablieferungspauschale. Gültig ab  
01.12.2011



Candy Lime Green



Metallic Spark Black

# Merkmale

Z750R (ABS) / 2012



Schwinge



Motor



Dynamische Frontverkleidung



Hinterradfederung



Instrumente



Zweifarbiger Tank

## Weitere Merkmale




41-mm-Upside-down-Gabel



Hochwertige Bremsen mit ABS

# Zubehör

Z750R (ABS) / 2012



AKRAPOVIC-AUSPUFF\*  
CHF 989.00



WINDSCHILD  
CHF 119.00



ABDECKUNG FÜR SOZIUSSITZ  
CHF 270.00

## Weiteres Zubehör



LENKERBRÜCKE  
CHF 99.00



BUGSPOILER  
CHF 490.00



MOTORSCHUTZ  
CHF 349.00



CARBON  
RAHMENABDECKUNG  
OBEN  
CHF 129.00



CARBON  
RAHMENABDECKUNG  
CHF 229.00



FUSSRASTENBLENDE  
CARBON  
CHF 89.00



AUFKLEBERSET  
CARBONLOOK  
CHF 169.55



FELGENRINGE (EIN  
RAD)  
CHF 35.75



TANK-PAD  
CHF 50.35

### Motor

Gemischaufbereitung	Einspritzung: ø 32 mm x 4 (Keihin) mit ovalen Zusatzdrosselklappen
Zündung	Digital
Starter	Elektrisch
Schmiersystem	Druckumlaufschmierung, Nass-Sumpf
Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder
Hubraum	748 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	68,4 x 50,9 mm
Verdichtungsverhältnis	11.3:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 16 Ventile

### Antrieb

Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
Primärübersetzung	1.714 (84/49)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	2.571 (36/14)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	1.941 (33/17)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1.556 (28/18)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1.333 (28/21)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	1.200 (24/20)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	1.095 (23/21)
Endübersetzung	2.867 (43/15)
Getriebe	6-Gang-Getriebe
Endantrieb	O-Ring-Kette

### Chassis / Rahmen

Rahmentyp	Diamond-Brückenrohrrahmen aus hochfestem Stahl (mit Motorhilfsrahmen aus Aluguss)
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	24.5° / 103 mm
Radfederweg, vorn	120 mm
Radfederweg, hinten	134 mm
Reifen, vorn	120/70ZR17M/C (58W)
Reifen, hinten	180/55ZR17M/C (73W)
Lenkwinkel, links / rechts	31° / 31°

### Federelemente

Radaufhängung, vorn	41-mm-Upside-down-Teleskopgabel mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federbasis
Radaufhängung, hinten	Bottom-Link Uni-Trak, Gasdruckfederbein mit Ausgleichsbehälter, stufenlos einstellbar

### Bremsen

Bremse, vorn	Semischwimmend gelagerte Doppelscheibenbremse im Petal-Design, Ø 300 mm, radial montierte Vierkolben-Festsättel, ABS
Bremse, hinten	Einzelscheibenbremse im Petal-Design, Ø 250 mm, Einkolben-Schwimmsattel

### Masse und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2.085 x 795 x 1.070 mm
Bodenfreiheit	165 mm
Radstand	1.440 mm
Sitzhöhe	835 mm
Tankinhalt	18,5 Liter
Gewicht fahrfertig	227 kg

### Leistung

Maximale Leistung	77,7 kW (106 PS) bei 10.500/min
Maximales Drehmoment	78 Nm bei 8.300/min
Leistungsbeschränkte Version	25 kW (34 PS) Version gegen Aufpreis erhältlich